

# Mobil HD 30, 40 y 50

## Aceite monogrado para motores de vehículos de pasajeros

### Descripción del producto

Mobil HD 30, 40, y 50 son aceites monogrados convencionales, que cumplen con las últimas normas industriales requeridas para los motores de automóviles de hoy en día.

### Características y Beneficios

Mobil HD 30, 40 y 50 permiten el buen funcionamiento del motor, protegido mediante una combinación de aceites minerales convencionales y un sistema de aditivos de óptimo rendimiento. Mobil HD 30, 40 y 50 mantiene limpio el motor, previniendo la aparición de depósitos, sedimentos y barnices, e impide el desgaste y la corrosión bajo diversas condiciones de manejo. Características claves y beneficios:

Features	Advantages and Potential Benefits
Estabilidad térmica y ante la oxidación	Menos depósitos en el motor, acumulación de sedimentos y depósitos producidos en las zonas calientes del motor .
Sistema de fricción anti-desgaste	Menor desgaste , y en consecuencia, menores costos de mantenimiento
Agentes de limpieza	Motor mas limpio, lo que prolonga la vida útil y da mayor confiabilidad.
Alto índice de viscosidad y estabilidad al corte	Lubricación mejorada a temperaturas normales y elevadas Excelente protección en alta y baja temperatura en condiciones severas de manejo.

### Aplicaciones

Mobil HD 30, 40, y 50 son adecuados para su uso en varios tipos de vehículos. Mobil HD 30, 40, y 50 son alternativas altamente recomendables para autos usados, al igual que para camionetas.

### Especificaciones y aprobaciones

Mobil HD cumple con las siguientes especificaciones industriales	40	50
API	SF/ CC	SF/ CC

### Propiedades típicas

Mobil HD	40	50
Grado SAE	40	50
Viscosidad, ASTM D 445		
cSt @ 40° C	160	224



<b>Mobil HD</b>		
cSt @ 100° C	15.5	19.5
Indice de viscosidad, ASTM D 2270	98	99
Ceniza sulfatada, % en peso, ASTM D 874	0.6	0.6
HTHS Viscosidad., mPa-s @ 150° C, ASTM D4683	4.25	5.25
Punto de escurrimiento, C° ASTM D 97	-24	-30
Punto de inflamación, C° ASTM D 92	240	270
Densidad @15°C kg/ ASTM D 4052	0.89	0.91
Contenido	RN 4704 D	RN 4704E

## Salud y seguridad

Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

*El logotipo de Mobil y el diseño del Pegasus son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, o una de sus afiliadas*

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Es posible que no todos los productos estén disponibles en su localidad. Para mayor información, ponerse en contacto con la oficina de venta local o dirigirse a [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com). ExxonMobil se compone de numerosas filiales y empresas asociadas, muchas de las cuales tienen nombres que incluyen el de Esso, Mobil y ExxonMobil. Nada de lo que figura en este documento está destinado a anular o reemplazar la separación corporativa que existe entre las entidades locales. La responsabilidad de las acciones a nivel local, y la obligación de responder de ellas, seguirán recayendo en las entidades afiliadas a ExxonMobil. Debido a la continua investigación y desarrollo de los productos, la información aquí contenida podría verse modificada sin previo aviso. Las características típicas podrían variar ligeramente.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.